

Машинное масло

КАБЕЛЬНОЕ МАСЛО

1. Описание:

Кабельное масло производится из глубоко рафинированных масляных баз, обогащенных соответственно подобранным пакетом улучшающих добавок.

2. Преимущества и применение:

Кабельное масло GLITENOL M является одним из основных компонентов для производства пропиточных электроизоляционных материалов, предназначенных для пропитки бумажной изоляции энергетических кабелей с номинальным напряжением постоянного тока до 60 кВ, а также для производства импрегнантов: В-30, В-60 и кабельных заливок.

3. Типичные свойства:

№	параметр	норма	единица	величина
1.	Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	ASTM D-445	мм ² /с	>37
2.	Температура текучести	ASTM D-5950	⁰ С	<-5
3.	Температура вспышки	PN-EN ISO 2592	⁰ С	<220
4.	Коэффициент диэлектрических потерь: tgδ, 70 ⁰ С tgδ, 100 ⁰ С	PN-84/E-04409		0.007 0.020

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

4. Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60⁰С или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур.

5. Безопасность:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она включает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на



окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться в LOTOS Oil.