

Машинное масло

МАШИННЫЕ МАСЛА L-AN

1. Описание:

Машинные масла L-AN изготовлены на основе глубоко рафинированных, депарафинированных и гидрорафинированных минеральных масел, получаемых из нефти.

2. Преимущества и применение:

Формула масла гарантирует:

- защиту от коррозии,
- хорошую адгезию к смазанным элементам,
- соответствующую температурную характеристику.

Масло предназначается для:

- смазки деталей легконагруженных промышленных машин (подшипники, направляющие, механические передачи, веретена и т.п.),
- легконагруженных сквозных систем смазывания,
- вспомогательных узлов трения.

3. Типичные свойства:

№	параметр	норма	единица	10	15	22	32	46	68	100
1.	Кинематическая вязкость при 40 ⁰ C	ASTM D-445	мм ² /сек	9,2	14,5	22	32	46	68	100
2.	Температура текучести	ASTM D-5950	⁰ C	-25	-33	-18	-18	-15	-12	-12
3.	Температура вспышки	PN-EN ISO 2592	⁰ C	150	180	210	230	235	250	250
4.	Индекс вязкости	ASTM D-2270	⁰ C	70	100	90	98	97	97	100

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

4. Спецификации:

- ISO VG 10-100,
- ISO L-AN,
- DIN CL

5. Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избегать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60°C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур.

6. Безопасность:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она включает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться в LOTOS Oil.