



Масло для металлообработки

## МАСЛО ДЛЯ ДОВОДКИ С

### 1. Описание:

Масло для доводки С – это смесь соответственных фракций, получаемых из переработки нефти, обогащенная хорошо подобранной облагораживающей добавкой.

### 2. Преимущества и применение:

Масло для доводки С предназначается для первичной (грубой) доводки элементов подшипников качения (шариков) с употреблением абразивного порошка на основе алюминиевой окиси.

### 3. Типичные свойства:

№	параметр	норма	единица	величина
1.	Кинематическая вязкость при 20 <sup>0</sup> С	ASTM D-445	мм <sup>2</sup> /с	14
2.	Кислотное число	PN-85/C-04066	mgKOH/g	<12
3.	Температура вспышки	PN-EN ISO 2592	<sup>0</sup> С	110
4.	Антикоррозионные свойства на стальных плитах (100 <sup>0</sup> С/3ч)	PN-85/C-04093		выдерживает
5.	Число омыления	PN-83/C-04043	mgKOH/g	32

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

### 4. Спецификации: - ISO L-MNB

### 5. Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избегать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60<sup>0</sup>С или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур.



## **6. Безопасность:**

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она включает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться в LOTOS Oil.