



Масло для металлообработки

МАСЛО ДЛЯ ПАСТ

1. Описание:

Масло для паст производится на основе глубоко рафинированного минерального масла, обогащенного соответственно подобранной обгораживающей добавкой.

2. Преимущества и применение:

Масло для паст применяется для изготовления паст.

3. Типичные свойства:

№	параметр	норма	единица	величина
1.	Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С	ASTM D-445	мм ² /с	32
2.	Температура текучести	ASTM D-97	⁰ С	-18
3.	Температура вспышки	PN-EN ISO 2592	⁰ С	224

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

4. Спецификации: - ISO VG 32

5. Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избегать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60⁰С или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур.

6. Безопасность:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она включает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом



другим способом, чем предлагается нами, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться в LOTOS Oil.