

ФОРМОВОЧНОЕ МАСЛО L

1. Описание:

Формовочное масло L изготовлено на основе глубоко рафинированного минерального масла и соответственной нефтяной фракции, обогащенной соответственно подобранным пакетом облагораживающих присадок, включая активные компоненты, защищающие поверхность от коррозии.

Масло применяется для нанесения покрытия форм в производстве бетона.

2. Преимущества и применение:

Формовочное масло является антиадгезийным маслом, применяемым в процессе производства бетонов для покрытия стальных и других форм.

Масло применяется, чтобы воспрепятствовать прилежанию массы к поверхности, а также для защиты стальных и других форм от коррозии.

Присадки и базовые ингредиенты, находящиеся в масле, препятствуют прилежанию массы к поверхности формы. Активные функции масла облегчают освобождение формы, не допуская к деформации формированных поверхностей. Формовочное масло L облегчает также зачистку формы после заливки.

Масло рекомендуется для опрыскивания форм.

3. Типичные свойства:

№	параметр	норма	единица	величина
1.	Кинематическая вязкость при 20 ⁰ C	ASTM D-445	мм ² /сек	1,5
2.	Температура текучести	ASTM D-97	⁰ C	-15
3.	Температура вспышки	PN-EN ISO	⁰ C	70

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

4. Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60°C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур.

5. Безопасность:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она включает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться в LOTOS Oil.