



Машинное масло

ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО 17

1. Описание:

Вазелиновое масло 17 производится из глубоко рафинированных минеральных парафиново-нафтеных масел.

2. Преимущества и применение:

Склад масел гарантирует:

- защиту от коррозии,
- хорошую адгезию к смазанным элементам,
- соответствующую температурную характеристику.

Масла предназначены для:

- смазки проционных деталей машин и оборудования (подшипников, направляющих, механических трансмиссий, шпинделей, и т.п.),
- высоко вращающихся подшипников (шпиндельных головок), вспомогательных узлов трения.

3. Типичные свойства:

№	параметр	норма	единица	величина
1.	Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С	ASTM D-445	мм ² /с	16
2.	Анилиновый пункт	PN-82/C-04028	⁰ С	103
3.	Температура текучести	ASTM D-5950	⁰ С	- 24
4.	Температура вспышки	PN-EN ISO 2592	⁰ С	190
5.	Индекс вязкости	ASTM D-2270	⁰ С	103

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

4. Спецификации/ классификации:

- ISO VG 15,
- ISO L-AN; L-FC,
- DIN CL.

5. Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.



Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60°C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур.

6. Безопасность:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она включает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться в LOTOS Oil.